MURR ELEKTRONIK
stay connected

MPL POWER SUPPLY 3-PHASE, SMOOTHED


IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/7,5ADC


Current: 7.5 A
Output rating: 180 W
This power supply units meet the (EN 61000-3-2) standard for harmonic current.
Any mounting position on vertical wall, condensation not permissible

Länk till produkt

Illustration







Produkten kan skilja sig från bilden

Kommersiella uppgifter	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Förpackningsenhet	1
GTIN	4048879079266
Kundens tullnummer	85044095

Electrical data	
Security level	SELV

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Fuse protection 1 primary side external	0,5 A
Characteristic back-up fuse	Inertia
Input voltage AC	400 V
Input voltage AC min.	380 V
Input voltage AC max.	420 V
Input current AC (3-phase)	0,42 A
Phase number input	3
Efficiency	72 %
Electrical data | Output	
Fuse protection secondary side external	7,5 A
Output suppression	LED, Screening capacitor, VDR
Output voltage DC	24 V
Output voltage adjustable	no
Output current max.	7,5 A
Characteristic secondary fuse	Inertia
Ripple max.	2 %
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Mounting dimension a	164 mm
Mounting dimension b	56,5 mm
Mounting dimension c	6,5 mm
Height	185 mm
Width	76,5 mm
Depth	190 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	55 °C
Conformity	
Product standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2