MURR ELEKTRONIK
stay connected

MET 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER


P: 1000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 24VAC


Single-phase safety transformer
1000 VA
Isolation class T 60/B

Länk till produkt

Illustration







Produkten kan skilja sig från bilden

Kommersiella uppgifter

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Förpackningsenhet	1
GTIN	4048879078887
Kundens tullnummer	85043180
Electrical data	
Security level	SELV
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage AC	230 V
Input voltage AC min.	218,5 V
Input voltage AC max.	241,5 V
Current input AC	4,64 A
Max. inrush current	110 A
Short-circuit current	138 A
Electrical data | Output	
Output voltage AC	24 V
Output voltage adjustable	no
Power rating AC max.	1000 VA
Device protection | Electrical	
Insulation test voltage input - output	4 kV
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Mounting dimension a	111,5 mm
Mounting dimension b	135 mm
Mounting dimension c	7 mm
Height	137 mm
Width	174 mm
Depth	160 mm
Diameter bore	7 mm
Length bore	11 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	80 °C
Conformity	
Product standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0