MURR ELEKTRONIK
stay connected

Discontinued since 27 April 2020


Last order 30 November 2020

INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Current: 6 A
Screw terminal: 0.14...1.5 mm²

Länk till produkt

Illustration





Produkten kan skilja sig från bilden

Kommersiella uppgifter	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Förpackningsenhet	1
GTIN	4048879299954
Kundens tullnummer	85044095

Electrical data	
Number of devices parallel connection max.	5
Number of devices series connection max.	2
Parallel connection	yes
Series connection	yes
Security level	SELV

Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz

Electrical data | Input	
Input voltage 1 AC	115 V
Input voltage 2 AC	230 V
Input voltage AC min.	100 V
Input voltage AC max.	240 V
Input voltage DC min.	120 V
Input voltage DC max.	370 V
Input current at input voltage 1 AC	1,3 A

Input current at input voltage 2 AC	0,75 A
Inrush current max.	60 A
External back-up fuse per phase max.	10 A
Efficiency	86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC
Electrical data | Output	
Output voltage DC	12 V
Output voltage DC min.	12 V
Output voltage DC max.	15 V
Output voltage adjustable	yes
Output current	6 A
Mains failure bridging min.	10 ms @ 115 V AC
Mains failure bridging max.	25 ms @ 115 V AC
Ripple effective max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Short-circuit protection output	yes
Overload protection output	yes
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	50 °C
Derating from	50 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	85 °C
Relative humidity min. (operation)	20 %
Relative humidity max. (operation)	90 % no condensation
Conformity	
Product standard	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3